

# GLASHEIZUNG – DESIGNGLÄSER

## TECHNISCHE DATEN

**Oberfläche Exclusive-Line:** EES – keramisch beschichtet  
 Design-Strukturen werden als Rillenschnitt in das Glas geätzt und poliert.  
**Oberfläche Design-Line:** EES – keramisch beschichtet  
 Design-Strukturen werden als Rillenschnitt in das Glas geätzt und poliert.  
**Heizelement:** Teilspannheizeitung  
**Rückseite:** Induktion, gut hinterlegbar  
**Halterungen:** Verklebung

**Schutzart:** IP20 Schutzstufen: IP20 (Festenschutz)  
**Spannung:** 230 Volt, 50 Hz



Erhältlich  
in folgenden  
Produkten:  
Flächenheizung und  
Heizkörperheizung

| Modell | Leistung  | Gewicht  | Gewicht inkl.<br>Verpackung | Abmessung          | Versandvolumen     |
|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 2710   | 1000 Watt | 18,25 kg | 20,25 kg                    | 1100 x 600 x 20 mm | 1100 x 600 x 20 mm |
| 2720   | 1500 Watt | 28,25 kg | 30,25 kg                    | 1500 x 600 x 20 mm | 1500 x 600 x 20 mm |
| 1910   | 1000 Watt | 18,25 kg | 20,25 kg                    | 1000 x 600 x 20 mm | 1000 x 600 x 20 mm |
| 2700   | 1000 Watt | 28,25 kg | 30,25 kg                    | 1500 x 600 x 20 mm | 1500 x 600 x 20 mm |

www.redwell.at



**Elektromagnetische Verträglichkeit:**  
 Die Klasse ist gering  
**Garantie:** 10 Jahre

**Ausschließlich Wandmontage**  
**Halterungen** an der Rückseite verklebbar  
 max. Bohr- & Bohrtiefen 6/8 mm  
**Länge Anschlusskabel:** ca. 2 m  
**Raumtemperaturabgabe:** nicht im  
 Lieferumfang enthalten

## EXCLUSIVE LINE



## DESIGN LINE



www.redwell.at