

EMAILHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Emailheizung: Stahl (kernschicht beschichtet)
RAL 9006, Abwärtsumformbar

Heizelement: Totspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl, 3D blankgegrünt

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP20 (Zinklackiert) / IP20 (Elektromagnetisch)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektromagnetisch

Garantie: 10 Jahre

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen: an der Rückseite werkseitig montiert
sowie 6 Stk. gesamt mit

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung: nicht im Lieferumfang enthalten

Anmerkung: Die externen für Magnets & Winkelsensoren sind nicht wasserfest, nur im kalten Zustand



Modell	Leistung	Maßstab	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessungen	Verpackungsabmessungen	Anschlusskabel Empfehlung	Anschlusskabel Zulassung
Redo	600 Watt	ca. 17 kg	ca. 15 kg	400 x 240 x 12 mm	400 x 240 x 12 mm	Redo-600-230V	Redo-600-230V
Redo	1200 Watt	ca. 18 kg	ca. 16 kg	400 x 240 x 12 mm	400 x 240 x 12 mm	Redo-1200-230V	Redo-1200-230V
Redo	2400 Watt	ca. 20 kg	ca. 18 kg	400 x 240 x 12 mm	400 x 240 x 12 mm	Redo-2400-230V	Redo-2400-230V