

GLASBILDHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG / Ionomisch beschichtet

Heizelement: Teilspeichenheizung

Rückseite: Edelstahl, 3D blankgegrünt

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP20 (Zweitsteckd., FRL 3) wasserdicht

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit:

Bestandsmodell

Garantie: 30 Jahre!

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen: in der Rückseite werkseitig montiert, 4 bzw. 8 Stk. je Modell

Länge Anschlusskabel: 1m, 2m

Raumtemperaturregelung: nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Verpackelängen	Artikelnummer
1000	1000 W	1,4 kg	1,6 kg	200 x 100 x 10 mm	200 x 100 x 10 mm	GL1000-0001
1500	1500 W	1,6 kg	1,8 kg	250 x 100 x 10 mm	250 x 100 x 10 mm	GL1500-0001
2000	2000 W	1,8 kg	2,0 kg	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm	GL2000-0001
2500	2500 W	2,0 kg	2,2 kg	350 x 100 x 10 mm	350 x 100 x 10 mm	GL2500-0001
3000	3000 W	2,2 kg	2,4 kg	400 x 100 x 10 mm	400 x 100 x 10 mm	GL3000-0001
4000	4000 W	2,4 kg	2,6 kg	450 x 100 x 10 mm	450 x 100 x 10 mm	GL4000-0001
5000	5000 W	2,6 kg	2,8 kg	500 x 100 x 10 mm	500 x 100 x 10 mm	GL5000-0001
6000	6000 W	2,8 kg	3,0 kg	550 x 100 x 10 mm	550 x 100 x 10 mm	GL6000-0001

