

LED-LICHTRAHMEN FÜR WE-LINE



TECHNISCHE DATEN

Material: Alu Profilsystem

Externe/interne Bekabelung: mit Kunststoff-Auflage und Anwendung

Schutzart: IP20

Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)

Garantie: 3 Jahre

Modell	Maße	Leistung	Netztoll- ausgang	Lichtstärke	Gewicht	Artikelnummer
W2000	1000 x 600 mm	60 W	20 A	344 lm	1000 g	LF2000-400
W2250	1250 x 600 mm	75 W	25 A	425 lm	1000 g	LF2250-400
W2500	1500 x 600 mm	90 W	30 A	506 lm	1000 g	LF2500-400
W3000	1800 x 600 mm	105 W	35 A	587 lm	1000 g	LF3000-400
W3500	2100 x 600 mm	120 W	40 A	668 lm	1000 g	LF3500-400
W4000	2400 x 600 mm	135 W	45 A	749 lm	1000 g	LF4000-400
W4500	2700 x 600 mm	150 W	50 A	830 lm	1000 g	LF4500-400
W5000	3000 x 600 mm	165 W	55 A	911 lm	1000 g	LF5000-400
W5500	3300 x 600 mm	180 W	60 A	992 lm	1000 g	LF5500-400
W6000	3600 x 600 mm	195 W	65 A	1073 lm	1000 g	LF6000-400

Netztoll und Befestigungsset sind im Lieferumfang enthalten



www.redwell-heizungen.de



**Funkfernbedienung
(4 Zonen)
mit Dimmfunktion
inkludiert!**

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.