

PIPEWAVE



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet,
weiß (RAL 9010)

Schutzart: IP20 (Netzstecker, IP20 (Festschluss))

Spannung: 230 Volt (ca.) ± 1%

Elektromagnetische Verträglichkeit: Deklarationsgemäß

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich sowie als
Standmodell erhältlich

Montagemodell: Halterungen integriert

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung: nicht im Lieferumfang enthalten

Garantie: 10 Jahre

Montagemodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandabmaßen	Artikelnummer
Deckenmodell	200 W/20 A	1,0 kg	1,1 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-200
Wandmodell	200 W/20 A	1,2 kg	1,3 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-200W
Deckenmodell	300 W/30 A	1,2 kg	1,3 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-300
Wandmodell	300 W/30 A	1,4 kg	1,5 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-300W

Standmodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandabmaßen	Artikelnummer
Deckenmodell	200 W/20 A	1,0 kg	1,1 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-200
Wandmodell	200 W/20 A	1,2 kg	1,3 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-200W
Deckenmodell	300 W/30 A	1,2 kg	1,3 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-300
Wandmodell	300 W/30 A	1,4 kg	1,5 kg	200 x 100 x 100 mm	180 x 100 x 100 mm	PopoAM-300W

Lieferumfang: 1x Heizkörper

Wandmodell: 1x Halter



Deckenmodell: 1x Halter, 1x Halterhalter