

ROUND BILDHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Extrudiertes Pulver (schwarz/weiß bedruckbar)

Heizelement: Teflonbeschichtung

Rückseite: Edelstahl, 3D blankgeglätt

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP20 (Vollständig), IPX5 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: CE-Konform gemäß

Garantie 10 Jahre

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Haltenungen: an der Rückseite werkseitig montiert

± 50 ± 8 mm tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung: nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Nettogewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Verbrauch (kWh)	Anschlussspannung
Pro-Design	400 Watt	ca. 2,5 kg	ca. 3,5 kg	240 x 240 mm	3000 kWh/a (ca. 1000 kWh)	230V/50Hz/1~
Pro-Design	400 Watt	ca. 2,5 kg	ca. 3,5 kg	240 x 240 mm	3000 kWh/a (ca. 1000 kWh)	230V/50Hz/1~