

SPIEGELHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG / Chromatoplagat

Heizelement: Teflonbeschichtung

Rückseite: Edelstahl, 3D blankgepoliert

Halterungen: Zinkeloxidiert

Schutzart: IP65-Zweitreckert, IPB5 (3-wöchig und)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit:

Elektromagnetisch

Garantie: 10 Jahre

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen: an der Rückseite werkseitig montiert

4 bzw. 6 Stück je Modell

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung: nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
1200	1200 Watt	ca. 1,4 kg	ca. 1,5 kg	370 x 270 x 12 mm	10,0 x 7,0 x 1,0 m³	1200H0001
1400	1400 Watt	ca. 1,5 kg	ca. 1,6 kg	400 x 300 x 12 mm	11,0 x 8,0 x 1,0 m³	1400H0001
1600	1600 Watt	ca. 1,6 kg	ca. 1,7 kg	430 x 330 x 12 mm	12,0 x 8,0 x 1,0 m³	1600H0001
1800	1800 Watt	ca. 1,7 kg	ca. 1,8 kg	460 x 360 x 12 mm	13,0 x 9,0 x 1,0 m³	1800H0001
2000	2000 Watt	ca. 1,8 kg	ca. 1,9 kg	490 x 390 x 12 mm	14,0 x 9,0 x 1,0 m³	2000H0001
2200	2200 Watt	ca. 1,9 kg	ca. 2,0 kg	520 x 420 x 12 mm	15,0 x 9,0 x 1,0 m³	2200H0001