

# TAFELHEIZUNG



## TECHNISCHE DATEN

**Oberfläche Tafelheizung:** Stahl-Keramikschicht (schwarz),  
Schiefer, Aluminiumrahmen

**Heizelement:** Totspeicherelement

**Rückseite:** Edelstahl, 3D blankgegrüht

**Halterungen:** Zinklegierung

**Schutzart:** IP20 (Zurückseite), IP40 (Heizelemente)

**Spannung:** 230 Volt, 50 Hz

**Elektromagnetische Verträglichkeit:** Elektromagnetisch

**Garantie:** 10 Jahre


**Montage:** Wand- und Deckenmontage möglich

**Halterungen:** an der Rückseite werkseitig montiert  
sowie 5 Stk. gesondert

**Länge Anschlusskabel:** 60 cm

**Raumtemperaturregelung:** nicht im Lieferumfang enthalten

**Anmerkung:** Vor dem ersten Ein- und Ausstellen  
Kabelschäfte nur im vollen Zustand



| Modell | Leistung  | Maß (H x B) | Gewicht (inkl. Verpackung) | Abmessungen       | Verpackungsabmessungen | Anschlüsse (inkl. Einleitung) | Anschlüsse (inkl. Einleitung) |
|--------|-----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| R500   | 500 Watt  | 33 x 33 cm  | 0,8 kg                     | 400 x 300 x 12 mm | 300 x 200 x 30 mm      | R500-400-30                   | R500-400-30                   |
| R1000  | 1000 Watt | 50 x 50 cm  | 1,2 kg                     | 500 x 400 x 12 mm | 400 x 300 x 30 mm      | R1000-400-30                  | R1000-400-30                  |
| R1500  | 1500 Watt | 66 x 66 cm  | 1,8 kg                     | 650 x 550 x 12 mm | 550 x 450 x 30 mm      | R1500-400-30                  | R1500-400-30                  |